

# Z-LASER



## ZKV

- » Kreisprojektion
- » Frei einstellbarer Durchmesser
- » Keine Schablonen mehr nötig
- » Gewindebohrungen für einfache Montage über Arbeitsfläche

Holz

Metall



## Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	Ø 150x345mm
Gehäuse	Aluminium
Anschluss	AC/DC Adapter, Eurostecker
Schutzklasse	IP65
Laserklasse	2M (EN 60825-1:2007)
Standardisierung	EMC-Standardklasse 4

## Elektrische Spezifikationen

Ausgangsleistung	Rotierender Punktlaser mit Kreisprojektion 5mW/635nm
Versorgungsspannung	230VAC, 50Hz

## Optische Spezifikationen

Wellenlänge	635nm
Verfügbare Projektionen	Kreis
Öffnungswinkel	20° bis 60° (variabel)

## Umgebungsbedingungen

Gehäusetemperatur	-10°C bis +40°C
-------------------	-----------------

## Kreisdurchmesser

Abstand*	Min. Durchmesser (20°)	Max. Durchmesser (60°)
500mm	175mm	575mm
1000mm	350mm	1150mm
2000mm	700mm	2300mm
3000mm	1050mm	3450mm
4000mm	1400mm	4600mm


\* Ausgehend von der Vorderkante des Lasers

CE CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.

## Zubehör



## Verfügbare Projektionen



## Bestellcode

Z 5 KV - 635 - c20/60

Leistung | Farbe | Projektionsart

Name Produktfamilie